



# Entgratmaschine KEIL-SINGLE



- Bürsten
- Entgratmaschinen
- Zubehör
- Entgraten mit System



### Technische Daten

Abmessungen	Länge	520 mm
	Breite	570 mm
	Höhe	460 mm
	Gewicht	50 kg
Durchmesser	300 mm max.	
Breite	100 mm max.	
Geschwindigkeit der Bürste	3000/1500 U/Min.	
Leistung	3,0/2,0 kW	
Spannung	400 V/50 Hz	

### Einsatzgebiet

Die Entgratmaschine entgratet Hohlprofile innerhalb 2 – 3 Sekunden gleichzeitig innen und außen in einem Arbeitsgang.

### Ausstattung

- Motor polumschaltbar: 1500/3000 U/min
- Motorschutzschalter für beide Drehzahlen
- CE-Zeichen

- Werkstückauflage vertikal- und horizontal verstellbar
- Lagerung der Maschine auf gummierten Füßen (sehr laufruhig)
- Prisma zur Führung von runden Rohren serienmäßig
- Absaugstutzen serienmäßig
- Bürstendurchmesser Standard 250 mm (optional 200 mm und 300 mm)
- Bürstenbreite Standard 60 mm (optional 20, 40, 80 und 100 mm)
- Der Bürstenwechsel erfolgt innerhalb kurzer Zeit, da nur eine Schraube zu lösen und zu arretieren ist.

### Wartung

Die Konstruktion der Maschine erfordert keine Wartung.

- Halten Sie die Maschine sauber.
- Kontrollieren Sie die Festigkeit der einzelnen Verbindungen. Lassen Sie die auf der Rückseite der Maschine befindlichen Löcher für die Lüftung frei.